

"УТВЕРЖДАЮ"

Наименование должности  
работодателя

\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
Дата утверждения

**Производственная инструкция  
при выполнении газоопасных работ, выполняемых  
без оформления наряда-допуска**

\_\_\_\_\_  
(наименование профессии, должности или вида работ)

\_\_\_\_\_  
(обозначение)

город  
201\_ год

Настоящая производственная инструкция при выполнении газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска, разработана в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 года N 542 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления".

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. При выполнении газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска, работник подчиняется непосредственно мастеру (начальнику участка).

1.2. При выполнении газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска, необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. К газоопасным работам, выполняемым без оформления наряда-допуска относятся:

дренирование подтоварной воды из резервуаров, емкостей, трубопроводов открытым способом;

отбор проб нефтепродуктов из резервуаров, автомобильных и вагоноцистерн;

ручной замер уровня (в том числе и визуальный) нефтепродукта в резервуарах, цистернах;

слив и налив нефтепродуктов на железнодорожных, автомобильных эстакадах, АЗС (подсоединение сливных устройств, опускание наливных устройств, контроль за полнотой слива или наполнения цистерн);

техническое обслуживание технологического оборудования нефтебаз и АЗС;

устранение утечек нефтепродуктов в сальниковое уплотнение запорной арматуры;

устранение незначительных утечек нефтепродуктов во фланцевые соединения технологических трубопроводов, если данная работа не требует замены прокладки;

замеры температуры и плотности отобранных проб нефтепродуктов;

установка и снятие технологических заглушек;

удаление воздушных пробок из технологического оборудования и трубопроводов;

снятие и установка технических манометров;

налив нефтепродуктов в бочкотару;

ремонт оборудования топливораздаточной колонки (ТРК): замена раздаточного крана, замена фильтрующего элемента ТРК, замена счетчика объема жидкости, замена уплотнительных элементов, ременных передач и др., очистка внутренних поверхностей ТРК;

проверка ТРК на точность отпуска;

замена и проверка контрольно-измерительных приборов и аппаратуры на технологическом оборудовании.

1.4. В своей деятельности работник руководствуется:

локальными актами и организационно-распорядительными документами Компании;

правилами внутреннего трудового распорядка;

правилами охраны труда и техники безопасности, обеспечения производственной санитарии и противопожарной защиты;

указаниями, приказаниями, решениями и поручениями непосредственного руководителя;

настоящей должностной инструкцией.

1.5. При выполнении газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска, работник назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. Для выполнения газоопасных работ выполняемых без оформления наряда-допуска, назначается лицо, не моложе 18 лет, имеющее среднее профессиональное образование и соответствующую подготовку.

Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ (после проверки знаний) каждый должен пройти стажировку в течение первых десяти рабочих смен под наблюдением опытного работника.

1.7. Повторная проверка знаний при выполнении газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска, проводится квалификационной комиссией предприятия:

периодически, не реже одного раза в 12 мес.;

при переходе с одного места работы на другое.

1.8. При выполнении газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска, работник обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.9. При выполнении газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска, необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.10. При выполнении газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска, работник должен уметь:

подбирать необходимый инструмент, приспособления и средства индивидуальной защиты для производства работ;

применять инструмент, приспособления и средства индивидуальной защиты при производстве работ;

соблюдать требования технических регламентов при выполнении газоопасных работ.

1.11. При выполнении газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска, работник должен:

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

применять безопасные приемы выполнения работ;

уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

## **2. ОБЯЗАННОСТИ**

2.1. Перед началом газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска, работник должен:

провести регистрацию работ в журнале учета газоопасных работ;

проверить и надеть спецодежду, спецобувь и др. средства индивидуальной защиты;

место проведения газоопасной работы, связанной с возможностью выброса взрывоопасных и вредных продуктов, должно быть обозначено и огорожено;

проверить исправность заземления, наличие и исправность противопожарного инвентаря, наличие средств индивидуальной защиты, работу вентиляционных установок, электрооборудования;

убедиться в исправности вентиляционной системы;

провести анализ воздушной среды на содержание вредных, взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ.

2.2. Во время газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска, работник должен:

осуществлять дренирование подтоварной воды из резервуаров, емкостей, трубопроводов открытым способом;

производить отбор проб нефтепродуктов из резервуаров, автомобильных и вагоноцистерн;

производить ручной замер уровня (в том числе и визуальный) нефтепродукта в резервуарах, цистернах;

осуществлять слив и налив нефтепродуктов на железнодорожных, автомобильных эстакадах, АЗС (подсоединение сливных устройств, опускание наливных устройств, контроль за полнотой слива или наполнения цистерн);

осуществлять техническое обслуживание технологического оборудования нефтебаз и АЗС;

устранять утечки нефтепродуктов в сальниковое уплотнение запорной арматуры;

устранять утечки незначительных утечек нефтепродуктов во фланцевые соединения технологических трубопроводов, если данная работа не требует замены прокладки;

производить замеры температуры и плотности отобранных проб нефтепродуктов;

производить установку и снятие технологических заглушек;

удалять воздушные пробки из технологического оборудования и трубопроводов;

снимать и устанавливать технические манометры;

производить налив нефтепродуктов в бочкотару;

производить ремонт оборудования топливораздаточной колонки (ТРК): замена раздаточного крана, замена фильтрующего элемента ТРК, замена счетчика объема жидкости, замена уплотнительных элементов, ременных передач и др., очистка внутренних поверхностей ТРК;

осуществлять проверку ТРК на точность отпуска;

осуществлять замену и проверку контрольно-измерительных приборов и аппаратуры на технологическом оборудовании.

2.3. При выполнении газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска, запрещается:

применение открытого огня для обогрева газопроводов;

работать в обуви со стальными гвоздями, подковами;

работать с инструментом, вызывающим при ударе искрообразование;

использовать неисправные или непроверенные противогазы, предохранительные пояса, веревки и лестницы.

2.4. После окончания газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска, работник должен:

привести в порядок рабочее место, убрать инструмент и приспособления в отведенное место;

снять спецодежду, убрать средства индивидуальной защиты, спецодежду в установленное место;

вымыть лицо, руки теплой водой с мылом или принять душ.

### **3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

При выполнении газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска, работник несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и техники безопасности.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов работник может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

### **4. ПРАВА**

При выполнении газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска, работник имеет право:

4.1. Давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4.2. Контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение

отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками.

4.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

4.4. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.5. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися деятельности подразделения.

4.6. Предлагать на рассмотрение руководителя предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

## 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме (переводе) на работу по профессии, на которую разработана инструкция.

5.2. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью инструкции, хранящемся у работодателя.

Разработал:

Начальник структурного подразделения:

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы) (подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Согласовано:

Начальник отдела кадров

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы) (подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Руководитель (специалист) службы по охране труда:

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия) (подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Руководитель (юрисконсульт) юридической службы:

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия) (подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

С инструкцией ознакомлен:

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия) (подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.